

Wonchang Vacuum Pump


원창진공펌프

- Oil Sealed Rotary Vane
- Dry Rotary Vane
- Hook & Claw Vacuum & Pressure
- Vacuum Systems




**WOVP
SERIES**
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump

WOVP - 0800, 1000, 1200



**Single Stage형 / 오일 자동 순환
/ 직접 구동방식**

간결한 디자인 / 튼튼한 내구성
쉬운 운전 / 간단한 유지관리
간단한 설치 / 공랭식(냉각수 불필요)
직 구동 방식 / C 페이스 설계
벨트 불필요
일체형 배기필터 - 99.9% 유분 제거 및 배출
저소음 설계

안전 : CE 인증(DOC) 

표준부품 : 복합 소재 베인, 와이어매쉬 흡입필터, 방진고무 발, TEFC 고효율 모터, 체크밸브, 유연계, 소음 감소용 배기커버, 배기커버(나사형 - 배관용)

선택부품 : 배기 압력계이지, 히터 및 오일 레벨 스위치, 온도 스위치, 수냉식 오일쿨러, 캐치포트 (Catch pot)


사양

모델			0800	1000	1200
용량	60Hz	m ³ /h	505	600	780
	50Hz		420	500	660
진공도	H Type	mbar	0.1	0.1	0.1
	L Type		10	10	10
모터 (3상)	IEC(Kw)	60Hz	15	15	18.5
		50Hz	11.25	11.25	15
	NEMA(Hp)	60Hz	15	20	25
회전수	RPM	60Hz	1160	1160	1160
		50Hz	980	980	980
소음	dB(A)	60Hz	78	79	79
		50Hz	76	77	77
작동온도	°C		80	82	80
오일 양	Ltr		19	19	19
연결	G(BSP) or NPT	Intake	3"	3"	3"
		Exhaust	3"	3"	3"
중량	kg (with motor)	60/50Hz	504/491	544/531	703/582


**WOVP
SERIES
Oil sealed Rotary Vane Vacuum Pump**

WOVP - 0800, 1000, 1200

Performance Curve



Dimensions



DIMENSIONS	W	D	H	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	M	N	□	Q	R	S
WOVP-1200	1747 (1652)	874	671	242	636 (584)	595	569	595	631	491	G3"	65	138 (118)	G3"	614	1097 (1057)	4xM12	318 (279)	387
WOVP-1000	1583 (1517)				549 (617)	559		559					118 (74)			988		279 (190)	
WOVP-0800	1484 (1418)				417 (585)	494		494					118 (74)			889		279 (190)	

* The dimensions in () are for 50Hz



Wonchang Vacuum Pump

원창진공(주) 경기도 김포시 양촌읍 황금로 258-6
Tel:82-31-988-6166~8 Fax: 82-31-988-6169 E-mail:wonvac@wonvac.com
258-6, Hwanggeum-ro, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do. 10049, Korea

www.wonvac.com

WONVAC
WONCHANG VACUUM